

# Описание товара Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 220 S



## Описание

Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 220 S предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

## **Особенности и преимущества Polair MB 220 S:**

- Врезной тип
- Корпусная часть из оцинкованного металла+полимерное напыление
- Теплообменник ККА из меди и алюминия
- Герметичный компрессор
- Электронный блок управления
- Капиллярная трубка
- Реле высокого давления (трехфазные модели)
- Автооттайка электронагревателями.

## Характеристики

Вес, кг	90 кг
Рабочие температуры	не выше -18 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	12...24 м3
Напряжение	380 В

Тип оттайки	электрическая
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Подсветка	есть
Сборка	7000
Потребляемая электроэнергия	380 кВт/сутки
Высота в упаковке	908 мм
Длина в упаковке	898 мм
Масса в упаковке	150 кг
Ширина в упаковке	988 мм
Высота, мм	704 мм
Длина, мм	807 мм
Мощность, кВт	2.2 кВт

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.