

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Systemair Sysplit Cassette 18 HP Q

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/systemair-sysplit-cassette-18-hp-q>



Описание

- Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette 18 HP Q обладает четырехпоточной системой воздухораспределения с дополнительными каналами по углам (декоративная панель с обдувом 360°), позволяющей равномерно обрабатывать весь объем помещения, избегая образования застойных зон, а воздушные заслонки имеют автоматический привод.
- Предусмотрена возможность подмеса свежего наружного воздуха и установки дополнительных воздухопроводов для обслуживания небольших смежных помещений или комнат со сложной планировкой.
- При необходимости быстрого прогрева или охлаждения воздуха может быть задействован режим повышенной производительности (турборежим).
- Система не критична к условиям монтажа, комплектуется мощной встроенной дренажной помпой и полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.
- В качестве опции система может быть доукомплектована стационарным (настенным) пультом ДУ и дополнительными фильтрами для очистки воздуха.
- Особенности кондиционеров Systemair Sysplit Cassette 18 HP Q:
 - Расширенный типоразмерный ряд.
 - Компактные размеры:
 - 2 типа внутренних блоков – Compact и Super-Slim.

- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Cold-Catalist фильтр.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации:
 - турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, Таймер
 - , авторестарт.
- Рекомендуемая площадь помещения 50-55 кв.м

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Страна производителя	Швеция
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.