

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Daikin 3MXM68N

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy-blok-multi-split-sistemy-daikin-3mxm68n>



Описание

Серия мульти сплит систем **MXM-N** является братом-близнецом для моделей мульти сплит-систем Daikin **MXS**, которая зарекомендовала себя как исключительно надёжное и экономичное оборудование данного японского производителя.

Внешние блоки **MXM-N** подразумевают возможность подключения к гибридным внутренним блокам, обеспечивая подготовку воды в системе горячего водоснабжения.

Наружный блок **Daikin MXM-N** - отличный вариант при выборе системы кондиционирования для загородного дома, т.к. при интеграции в систему отопления позволяет утилизировать тепло, обеспечивая нагрев воды. Но это следует рассматривать как дополнительную, редко используемую, но всё же опцию. Глобально - это исключительная надёжность и производительность.

Основные функциональные особенности наружных блоков 3MXM-N:

- Ассортимент Seasonal Smart BLUEEVOLUTION Daikin — первая линейка работающих на R-32 блоков для малых коммерческих помещений, доступных на европейском рынке.
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря

применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.

- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения.
- К одному наружному блоку мульти-системы можно подсоединять до 2 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком осуществляется отдельно, при этом блоки не обязательно устанавливать одновременно или в одном помещении.
- Возможность подсоединения различных внутренних блоков: например, настенные блоки, угловые потолочные блоки кассетного типа, потолочные блоки скрытого монтажа.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.
- Инверторные компрессоры непрерывно регулируют скорость компрессора в соответствии с фактической потребностью в нагрузке.
- Уменьшение количества энергоемких пусков и остановок приводит к уменьшению потребления энергии (до 30%) и более устойчивым температурам.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	68
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6,8
Обогрев, кВт	8,6
Потребление при охлаждении, кВт	2.22
Потребление при обогреве, кВт	2.4
Охлаждающая способность, тыс btu	23
Диапазон t на охлаждение, C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, C	-15...+18
Хладагент	R32
Мах длина трасс, м	50
Макс. длина трассы 1-го блока, м	25
Мах кол-во комнат	3
Ø газовой трубы, дюйм	1/4
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть

Страна сборки

Чехия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.