

Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Roda RAH-76V1



Описание

Внутренние высоконапорные блоки Roda RAH-76V1 канального типа снабжены фильтром и могут в процессе работы подмешивать свежий воздух. Воздуховоды, по которым осуществляется транспортировка воздушного потока в помещение, идеальны и имеют свободную форму. Система блоков предполагает различные условия монтажа даже в узком месте, спрятав под подвесной потолок. Вентилятор специальной конструкции обеспечивает низкие шумовые характеристики. Высокое качество исполнения гарантирует долгий срок безукоризненной службы

Характеристики модели VRF Roda RAH-V1:

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция воздуха.
- Низкий уровень шума.
- Минимум пространства для монтажа.
- Гибкость монтажа в различных условиях.
- Авторестарт.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Простота чистки и обслуживания.

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	2 600 — 4 000
Страна производителя	Германия
Тип внутреннего блока	Канальный

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	22.4 кВт
Мощность обогрева	25 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.49 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.49 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	22.23
Габаритный размер (внутреннего блока)	135 x 46 x 70 см
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	91 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1680
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.4
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	220
Габаритный размер (внешнего блока)	97 x 80.3 x 37 см
Количество подключаемых внутренних блоков до:	9
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Перепад высот	30 м
Вес (внешний блок)	66 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.