

Описание товара Твeрдотопливный котел Конорд

ДОН КС-Т-16р



Описание

- Напольный твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-16р предназначен для работы твердом топливе, таком как уголь и древесина.
- При этом, на угольной закладке агрегат способен отдавать тепло в течение 8 часов.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	80
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.5

Расход природного газа куб. м/час	1.3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, С	— 95
Температура в контуре ГВС, С	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.2
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, программатор автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Защита	
Патрубок подключения контура ГВС	1/2'
Патрубок подключения контура отопления	2'
Патрубок подключения газа	3/4'
Вид топлива	Дрова, Уголь
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	оранжевый
Габаритный размер	480 х 1135 х 750 мм
Диаметр дымохода	144 мм
Тепловая нагрузка	17.7 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3

Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	6
Расход основного топлива, кг/час	6.4
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.