

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос AquamotoR AR CR 25/2-180 red

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-aquamotor-ar-cr-25-2-180-red>



Описание

Циркуляционный насос AquamotoR AR CR 25/2-180 red с мокрым ротором обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления. Корпус выполнен из **чугуна**, что обеспечивает устойчивость к повышенным нагрузкам и **низкий уровень шума**.

Особенности и преимущества:

- Ротор электродвигателя насоса во время работы омывается и смазывается перекачиваемой жидкостью;
- Термозащита;
- Электрическим кабелем (длиной 1.2 м) с заземленной вилкой;
- В комплекте металлические соединительные гайки со штуцерами и резиновыми прокладками;
- Небольшие габариты и вес;
- Три ступени мощности 57/44/31 Вт, производительность соответственно 1.9/1.5/1 м³/ч;
- Корпус насоса отлит из высококачественных марок чугуна, что снижает уровень шума;
- Крыльчатка изготовлена из высокопрочного термоустойчивого технополимера, который не

подвержен коррозии.

Характеристики

Вес, кг	2.7 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	31.66
Высота напора	3 м
Максимальный напор	3 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	57 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1.9
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости регулировки, перекачиваемые среды
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Габаритный размер	140 × 190 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.7 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм