

# Описание товара Скважинный насос Grundfos SP

## 2A-6 220B



### Описание

- Скважинный насос Grundfos SP 2A-6 220B - предназначенный для перекачивания чистой воды.
- Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

### Характеристики

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                              | скважинный                  |
| Установка насоса                        | горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора                              | мокрый                      |
| Качество воды                           | чистая                      |
| Допустимая температура жидкости, °C     | — 40                        |
| Материал корпуса                        | Чугун                       |
| Повышение давления                      | да (основная функция)       |
| Защита от перегрева                     | есть                        |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплачковый                 |
| Страна производителя                    | Дания                       |
| Номинальная мощность                    | 370 Вт                      |
| Электропитание                          | 220-240/1/50                |
| Цвет                                    | серебро                     |
| Механизм насоса                         | центробежный                |
| Длина сетевого шнура                    | 1.5 м                       |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр выходного отверстия                    | 1¼                 |
| Диаметр насоса                                 | 101 мм             |
| Высота напора                                  | 15 м               |
| Перекачиваемые жидкости                        | Густые и вязкие    |
| Класс защиты                                   | IPX4D              |
| Материал вала                                  | нержавеющая сталь  |
| Макс. рабочее давление                         | 10 атм             |
| Гарантийный срок                               | 2 года             |
| Габаритный размер                              | 274 x 250 x 341 мм |
| Допустимая температура окружающей среды, °С    | до 60              |
| Уровень шума, дБ                               | 70                 |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер       |
| Размер фильтруемых частиц                      | 12 мм              |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | Карбид кремния     |
| Объем гидробака                                | 24 л               |
| Режущая насадка                                | Да                 |
| Тип двигателя                                  | Бензиновый         |
| Мощность двигателя, л.с                        | 4.8                |
| Диаметры трубопроводов всасывания / нагнетания | 50.8 мм            |
| Двигатель                                      | HONDA GX160        |
| Число водозаборных точек                       | 5                  |
| Глубина до зеркала воды                        | 9 м                |
| Глубина погружения, м                          | 20 м               |
| Макс. производительность, л/мин                | 600                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.