

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Скважинный насос Grundfos SP 3A-15 380B

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinnyy-nasos-grundfos-sp-3a-15-380v>



### Описание

- Скважинный насос Grundfos SP 3A-15 380B - предназначенный для перекачивания чистой воды.
- Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

### Характеристики

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                          | скважинный                  |
| Установка насоса                    | горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора                          | мокрый                      |
| Качество воды                       | чистая                      |
| Допустимая температура жидкости, °C | — 40                        |
| Материал корпуса                    | Нержавеющая сталь           |
| Повышение давления                  | да (основная функция)       |
| Защита от перегрева                 | есть                        |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Автоматический контроль за уровнем воды        | поплачковый        |
| Страна производителя                           | Дания              |
| Номинальная мощность                           | 750 Вт             |
| Электропитание                                 | 380-420/3/50       |
| Цвет                                           | серебро            |
| Механизм насоса                                | центробежный       |
| Длина сетевого шнура                           | 10 м               |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1¼                 |
| Диаметр насоса                                 | 101 мм             |
| Высота напора                                  | 11.2 м             |
| Перекачиваемые жидкости                        | Густые и вязкие    |
| Класс защиты                                   | IP42               |
| Материал вала                                  | нержавеющая сталь  |
| Макс. рабочее давление                         | 10 атм             |
| Гарантийный срок                               | 2 года             |
| Габаритный размер                              | 241 x 375 x 241 мм |
| Допустимая температура окружающей среды, °C    | до 55              |
| Уровень шума, дБ                               | 55                 |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер       |
| Размер фильтруемых частиц                      | 12 мм              |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | Карбид кремния     |
| Объем гидробака                                | 24 л               |
| Режущая насадка                                | Да                 |
| Тип двигателя                                  | Бензиновый         |
| Мощность двигателя, л.с                        | 4.8                |
| Диаметры трубопроводов всасывания / нагнетания | 50.8 мм            |
| Двигатель                                      | HONDA GX160        |
| Число водозаборных точек                       | 5                  |
| Глубина до зеркала воды                        | 9 м                |
| Глубина погружения, м                          | 10 м               |
| Макс. производительность, л/мин                | 268                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.