

Описание товара Циркуляционный насос

Grundfos ALPHA1 L 25-40 130



Описание

Насос Grundfos ALPHA1 L рассчитан на продолжительную и бесперебойную работу, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения вала всего с одним сальником в качестве уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Такая конструкция гарантирует эксплуатацию без необходимости обслуживания.

Насосы ALPHA1 L имеют следующие отличительные особенности:

- электродвигатель с постоянным магнитом/с компактным статором, энергоэффективный, с высоким пусковым крутящим моментом.
- керамический вал и радиальные подшипники с большим сроком эксплуатации.
- угольный упорный подшипник с большим сроком эксплуатации.
- корпус ротора из нержавеющей стали, опорная плита и покрытие ротора, которые обеспечивают продолжительную эксплуатацию без коррозии.
- композитное рабочее колесо с большим сроком эксплуатации без возникновения коррозии.
- корпус насоса из чугуна.
- насос снабжен специальной системой автоматического удаления воздуха для быстрого ввода в эксплуатацию.
- компактный насос, головная часть которого снабжена встроенным пультом управления питанием, которая применяется в большинстве распространенных установок.

Характеристики

Вес, кг	2.1 кг
Тип насоса	циркуляционный

Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	48
Высота напора	4.5 м
Максимальный напор	4.5 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	25 Вт
Номинальная мощность	4 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.5
Тип ротора	мокрый
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	60 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	X4D
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 95
Уровень шума, дБ	43
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	электронное управление, плавная регулировка автоматический режим работы панель управления
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	9.3 × 13 12.7см
Монтажная длина	130 мм
Вес	2.1 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая

Монтажная длина, мм 130 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.