

# Описание товара Кассетная сплит-система

## Panasonic S-F43DB4E5 / U-YL43HBE5



### Описание

**Panasonic S-F43DB4E5 / U-YL43HBE5** широко используют в помещениях площадью до 125 кв.м с высотой потолка до 4.2 м в таких общественных зданиях как гостиницы, рестораны, магазины, при наличии подвесного или натяжного потолка.

### **Особенности S-F43DB4E5:**

- 950-мм квадратная панель для всех моделей (опция CZ-BT03P)
- Таймер на неделю (только для моделей с проводным пультом ДУ)
- 24-часовой таймер вкл./выкл. в реальном времени
- Функция дезодорирования
- Экономичный режим
- Функция автоматического перезапуска
- Функция автоматического переключения
- Автоматический режим вентилятора
- Функция осушения
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики
- Блок универсальный - подключается к инверторному и неинверторному типу наружных блоков

### Характеристики

Тип внутреннего блока

Кассетный

Режим работы

Охлаждение и  
обогрев

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Максимальная длина трассы                                  | 50 м          |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | В/В           |
| Мощность охлаждения                                        | 12.5 кВт      |
| Мощность обогрева                                          | 14 кВт        |
| Страна производителя                                       | Япония        |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 4.15 кВт      |
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 4.1 кВт       |
| Гарантийный срок                                           | 3 года        |
| Пульт дистанционного управления                            | Опция         |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                         | 46            |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 56            |
| Электропитание                                             | 220-240/1/50  |
| Коэффициент эффективности EER                              | 3.01          |
| Коэффициент эффективности COP                              | 3.41          |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -5 — 43       |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -15 — 24      |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 9.52          |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 15.88         |
| Перепад высот                                              | 30 м          |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 1860          |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 84x28.8x 84см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 90x117x 32см  |
| Вес (внешний блок)                                         | 94 кг         |
| Вес (внутренний блок)                                      | 29 кг         |
| Инвертор                                                   | Есть          |
| Страна сборки                                              | Малайзия      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.