

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Тайфун ЦНФ 32-120

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-tayfun-tsnf-32-120>



Описание

Насос Тайфун ЦНФ применяется для циркуляции теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения. **Рабочие жидкости:** чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Материал корпуса насоса - чугун, монтажная длина - согласно чертежей ниже Максимальная температура теплоносителя +100С, максимальное давление в системе 10 бар. Подсоединение фланцем DN 32, DN 40, DN 50.

Особенности:

- поверхностный циркуляционный
- пропускная способность 12 куб. м/час
- для чистой воды
- напор 17 м
- мощность 550 Вт

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	200
Высота напора	17 м
Максимальный напор	17 м
Установка насоса	горизонтальная
Потребляемая мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	12
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP55
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	10 — 100
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Монтажная длина	225 мм
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	225 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.