

Описание товара Дренажный насос Termica CW

750 AV



Описание

Дренажный насос Termica CW 750 AV - отличное приобретение для выполнения широкого спектра работ, таких как подъем, подача, откачивание жидкости. Данный насос характеризуется продолжительным режимом работы, долговечностью и повышенной износостойкостью. Оборудован поплавковым выключателем, позволяющим автоматически контролировать уровень откачиваемой жидкости. Насос Termica CW 250 AV применяется для отвода как чистой, так и загрязненной воды с содержанием механических примесей диаметром до 5 мм.

Особенности:

- Встроенный поплавковый выключатель
- Автоматический и ручной режим работы
- Максимальный напор: 8.5 м;
- Максимальная производительность: 12.5 м³/ч;
- Максимальный диаметр твёрдых частиц: 5 мм;
- Максимальная глубина погружения: 7 м;
- Макс. температура жидкости: 35 °С;
- Класс защиты: IP 68.

Материалы:

- Корпус насоса: пластик;
- Вал: нержавеющей сталь;
- Рабочее колесо: пластик норил.

Характеристики

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 6 кг |
| Тип насоса | дренажный |
| Страна производителя | Китай |
| Макс. производительность, л/мин | 208 |
| Высота напора | 8.2 м |
| Максимальный напор | 8.5 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Глубина погружения | 7 м |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 12.5 |
| Тип ротора | мокрый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | норил |
| Перекачиваемые жидкости | Чистые и слабозагрязненные |
| Допустимая температура жидкости, °С | 2 — 35 |
| Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дополнительная информация | два режима работы, встроенный поплавковый выключатель |
| Механизм насоса | центробежный |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
| Цвет | фиолетовый |
| Габаритный размер | 16 × 32 16см |
| Вес | 6 кг |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Диаметр выходного отверстия | 1" |
| Глубина погружения, м | 7 м |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.