

## Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 32-40 N

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy\\_nasos\\_grundfos\\_alpha2\\_32\\_40\\_n](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_grundfos_alpha2_32_40_n)



### Описание

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 32-40 N - благодаря запатентованным технологиям компании GRUNDFOS является прекрасным выбором для систем отопления и ГВС, ориентированным на максимальное энергосбережение.

Используя ALPHA2 можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOADAPT. ALPHA2 самостоятельно проанализирует систему отопления, найдет оптимальную рабочую точку и по мере изменения потребностей системы отопления продолжит оптимизировать свою работу.

В комплект поставки входит: насос, теплоизолирующий кожух, ALPHA-штекер, резиновые уплотнители, инструкция по монтажу. Модели ALPHA2 32-xx дополнительно комплектуются резьбовыми соединениями.

Насосы серии ALPHA2 входят в премиальную программу GRUNDFOS «Сервис за 24 часа». Гарантия 5 лет.

## Особенности Grundfos ALPHA2 32-40 N:

- Непревзойдённая энергоэффективность, коэффициент EEI
- Запатентованная функция *AUTOADAPT*, которая автоматически регулирует производительность насоса в соответствии с текущими потребностями системы. Помимо этого, у ALPHA2 есть 3 фиксированные скорости, 3 режима постоянного давления и 3 режима пропорционального давления;
- Индикация энергопотребления и расхода;
- Защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском (в новых версиях);
- Увеличенный пусковой момент до 27 Н\*м, позволяющий запустить насос, даже если ротор заблокирован после долгого простоя;
- Функция летнего режима; (в новых версиях)
- Функция ночного режима;
- Устойчивость к налипанию окалина, позволяющая избежать отложений в высокоточных зазорах оснований насоса;
- Электродвигатель на постоянных магнитах;
- Встроенная тепловая защита;
- Мгновенное подключение к сети с помощью ALPHA-штекера;
- Компактный дизайн;
- Гарантия 5 лет;
- Премиальный «Сервис за 24 часа» от GRUNDFOS.

## Характеристики

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Вес, кг                            | 2.1 кг         |
| Тип насоса                         | циркуляционный |
| Страна производителя               | Дания          |
| Макс. производительность, л/мин    | 40             |
| Высота напора                      | 4 м            |
| Максимальный напор                 | 4 м            |
| Установка насоса                   | горизонтальная |
| Страна сборки                      | Дания          |
| Потребляемая мощность              | 18 Вт          |
| Пропускная способность, куб. м/час | 2.4            |
| Тип ротора                         | мокрый         |
| Электропитание                     | 220-240/1/50   |
| Класс защиты                       | X4D            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                                                                                                                                                                                                                          |
| Качество воды                               | чистая                                                                                                                                                                                                                          |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 2 — 110                                                                                                                                                                                                                         |
| Уровень шума, дБ                            | 43                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная информация                   | фронтальная панель управления, функция "ночной режим" функция балансировки системы отопления через мобильное приложение (модуль управления опция), теплоизолирующий кожух, резиновые уплотнители, монтажные гайки, ALPHA-штекер |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                                                                                                                                                                                           |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | электронный                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет                                        | красный                                                                                                                                                                                                                         |
| Габаритный размер                           | 10.8 × 18 15.3 мм                                                                                                                                                                                                               |
| Монтажная длина                             | 180 мм                                                                                                                                                                                                                          |
| Вес                                         | 2.1 кг                                                                                                                                                                                                                          |
| Диаметр выходного отверстия                 | 2"                                                                                                                                                                                                                              |
| Качество воды                               | чистая                                                                                                                                                                                                                          |
| Потребляемая мощность                       | 18 Вт                                                                                                                                                                                                                           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.