

Описание товара Радиатор алюминиевый Global

ISEO 500 x12



Описание

- Алюминиевый радиатор отопления Global Iseo 500 12 секций отлично справится с задачей обогрева холодных помещений.
- Одна секция показывает теплопроводность в 690 Вт, поэтому радиатор будет эффективен в комнатах с большими теплопотерями.
- Устанавливать прибор можно и в стенных нишах, и под подоконниками, показатели теплоэффективности при этом не снизятся.
- Обусловлено такое преимущество превосходными аэродинамическими показателями.
- Особенности и преимущества алюминиевых радиаторов Global Iseo:
- Усиленная конструкция и защитный внутренний фторо-циркониевый слой
- Специальная форма вертикальных ламелей
- Высокая теплоотдача
- Высококачественная обработка поверхностей радиатора
- Применена двухступенчатая технология покраски
- Современный дизайн
- Простое управление температурой нагрева
- Цвет белый RAL 9010 подходит к любому интерьеру
- Двухступенчатая покраска обеспечивает стойкость к моющим средствам и ультрафиолетовому излучению
- Специальные паронитовые прокладки исключают возможность протечек
- Произведено в Италии с учетом условий российских систем отопления
- При установке радиаторов модели Global Iseo необходимо соблюдать следующие расстояния:
- до пола – не менее 10 см;
- до стен – не менее 3 см;
- до подоконника или полки – не менее 10 см.

Характеристики

Вес, кг	15.72 кг
Страна производителя	Италия

Теплоотдача радиатора	1380 Вт
Максимальное рабочее давление, бар	16
Максимальная рабочая температура	110 °С
Опрессовочное давление, бар	24
Гарантийный срок	10 года
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	5.28 л
Габаритный размер	960x582x80 мм
Межосевое расстояние	500 мм
Диаметр подключения	1"
Объем одной секции	0.44 л
Цвет	белый
Материал радиатора	алюминий
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.