

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Водяная тепловая пушка 30 кВт Тепломаш КЭВ-60Т3,5W3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/vodyanaya_teplovaya_pushka_30_kvt_tplomash_kev_60t3_5w3



Описание

- Тепломаш КЭВ-60Т3,5W3 Тепловентиляторы с водяным источником тепла КЭВ-60Т3,5W3 предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Управление с помощью выносного пульта, входящего в комплект поставки.
- Присоединительные размеры патрубков тепловентиляторов с водяным источником тепла для подвода/отвода теплоносителя: 1".
- Тепловая пушка Тепломаш КЭВ-60Т3,5W3 с водяным теплообменником – идеальное решение для быстрого обогрева крупных помещений любого назначения, площадь которых достигает 600 м2.
- Такой способ обогрева безопасен для здоровья, не изменяет состав воздуха и не пережигает кислород.
- Специальное защитное устройство предотвращает перегрев прибора и размораживание его зимой, запуская соответствующие механизмы устранения угрозы.
- При помощи выносного пульта Вы можете корректировать параметры интенсивности нагрева воздуха.
- Основные характеристики товара: Диапазон температуры нагрева воздуха: +5 - +40 о С;

Позволяет быстро достичь требуемой температуры воздуха в помещении; Выносной пульт управления прибором, входящий в комплект поставки; Возможность регулировать температуру нагрева воздуха и скорость вращения вентилятора; Направление потока прогретого воздуха при помощи жалюзи; Наличие встроенной защиты от перегрева; Наличие защиты от размораживания теплообменника; Малошумный двигатель; Осевого вентилятор с алюминиевыми или стальными крыльчатками покрыты антикоррозийным полимером; Водяной теплообменник не пережигает кислород; Корпус из листовой оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием из высококачественного полимера; На 90% состоит из высококачественных материалов и комплектующих европейского происхождения; Защита от попадания посторонних предметов на передней панели прибора; Защитная решетка на задней панели; Настенный монтаж; Кронштейны для монтажа поставляются в комплекте; Диаметр патрубков для подачи/отвода воды 3/4"; Класс защиты IP44; Компактные размеры и современный дизайн.

- Температура воды на входе/выходе, °C 150/70 130/70 105/70 90/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 37,6 35 31,9 30,5 24,6 13,7 Подогрев воздуха, °C 50 46 42 40 33 18 Расход воды, л/с 0,13 0,16 0,25 0,33 0,33 0,18 Принцип действия тепловой пушки с водяным теплообменником заключается в следующем: Жидкий теплоноситель (вода) подается в воздухонагреватель из источника горячей воды посредством патрубков, выступающих из корпуса.
- Отток отработанной воды происходит таким же способом.
- Воздух, поступающий в тепловентилятор через заднюю стенку прибора, обдувает теплообменник и, прогревшись, возвращается обратно в помещение.
- Многоходовой теплообменник представляет собой медную трубу с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами.
- Малошумный двигатель обеспечивает вращение осевого вентилятора.
- Благодаря этому удастся достичь эффективной циркуляции воздуха через прибор, а шум работающего устройства не создает дискомфорта для окружающих.
- Подпружиненные жалюзи направляют поток прогретого воздуха вниз под углом 45°.
- Выносной пульт управления, входящий в комплект поставки, позволяет управлять скоростью вращения вентилятора, что способно в значительной мере корректировать эффективность обогрева воздуха.
- Кроме того, при наличии комплектации прибора смесительным узлом (опция) с пульта управления можно управлять и температурой нагрева воздуха.
- Вы также можете управлять несколькими одинаковыми тепловыми пушками одновременно с одного пульта, если суммарный ток, проходящий через пульт, не превышает 3А.
- Защита от перегрева отключит прибор в случае достижения предельно допустимой температуры корпуса.
- Защита от размораживания обеспечивает слив теплоносителя в случае аварийного отключения горячей воды.
- С целью обеспечения срабатывания этой функции система подачи воды в тепловую пушку должна быть оборудована сливными вентилями.
- Если в зимнее время предполагается отключение прибора, воду из системы следует слить самостоятельно – это защитит систему от размораживания.

- Условия эксплуатации тепловой пушки: Температура воды до 150°C Давление – до 1,2 МПа
Питание электрической сети – 220/230 В □

Характеристики

Страна	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	1
Напряжение, В	220 В
	30.5 11.9 15.4 15.9 17.1 19.4 23.3
Мощность, кВт ?	26.9 30.5 35 37.4 50.1 53.9 56.8 67.3
	76.6 90.9
Длина струи, м ?	12
Расход воздуха, м³/ч	2200
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	49
Температура окружающего воздуха, °С	50
Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Размеры (ШхВхГ), мм	650х400х510
Высота, см	65
Ширина, см	51
Глубина, см	40
Вес, кг	25
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.