

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Настенная сплит система Panasonic CS-E9RKDW/CU-E9RKD**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_panasonic_cs_e9rkdw_cu_e9rkd-132414389



Описание

Кондиционеры Panasonic CS-E9RKDW/CU-E9RKD Делюкс оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает высокопроизводительную работу при минимальных показателях уровня звука. Также пользователям доступен бесшумный режим, позволяющий устанавливать данные сплит-системы в спальнях, гостиных и даже детских комнатах. При запуске системы вентилятор начинает работать не сразу, а спустя несколько секунд. За это время внутри прибора происходит устранение источника неприятного запаха, и в комнату начинает поступать чистый свежий воздух.

Данная сплит система оборудована самой современной системой фильтрации Nanoe-G, которая задерживает не только крупные загрязнения, но и микробы, аллергены, споры плесени и другие вредные микроорганизмы, создавая тем самым здоровую атмосферу в помещении.

Особенности Panasonic CS-E9RKDW/CU-E9RKD

- Воздухоочистительная система nanoe-G
- Съёмная моющаяся панель
- Функция устранения запахов
- Автоматическое переключение режимов (инвертор)

- Бесшумный режим Quiet
- Двойной сенсор AUTOCOMFORT
- Двойной сенсор ECONAVI
- Инверторное управление
- Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10°C
- Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling
- Режим мягкого осушения Soft Dry
- Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
- Создание персонального воздушного потока
- Управление «горячим запуском» Hot Start
- 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени
- Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
- Проводной пульт ДУ
- Дистанционный автоматический перезапуск
- Длинный трубопровод
- Конденсатор Blue Fin
- Техобслуживание с доступом через верхнюю панель
- Функция самодиагностики

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2500 Вт
Мощность обогрева	3.4 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	545 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	740 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35

Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	870/296/ 236/ мм
Габаритный размер (внешнего блока)	780/542/ 289/ мм
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Малайзия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.