

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Toshiba RAS-24TKVG/RAS-24TAVG-E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_toshiba_ras_24tkvg_ras_24tavg_e



Описание

Кондиционер TKVG адаптирован к российской зиме: быстро и эффективно согреет комнату при температурах на улице до -15°C.

В бесшумном режиме внутренний блок кондиционера работает так тихо, что вы заметите только комфортную прохладу. 19 дБ(А) – это тише, чем шепот человека на расстоянии 1 метр. Поэтому инверторный кондиционер Toshiba TKVG идеально подходит для спальни. Наружный блок сплит-системы SEIYA не беспокоит шумом ни владельца, ни соседей. В режиме сниженного шума он становится на 3-4 дБ(А) тише обычного. Просто нажмите кнопку на пульте – и спите спокойно.

Уникальное покрытие теплообменника сплит-системы Seiya предотвращает скопление пыли и грязи на поверхности. Все загрязнения легко смываются конденсированной водой.

1. Всегда чистый теплообменник гарантирует эффективность охлаждения и обогрева.
2. Кондиционер подает только чистый и свежий воздух. Никаких неприятных запахов и плесени внутри.

Особенности:

- Запись настроек в память нажатием одной кнопки;
- Моющаяся передняя панель;
- Экономичный режим;
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода;
- 5 фиксированных положений жалюзи и 5 диапазонов покачивания;
- Съёмный воздушный фильтр;
- Максимальная мощность;
- Режим осушения;
- Автоматический запуск;
- Установка положения жалюзи;
- Функция самоочистки;
- Вентиляция.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Мощность охлаждения	6.5 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.25 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.1 Вт
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	авторежим, ночной режим, режим вентиляции/осушения, авторестарт, самодиагностика
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48

Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.38
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Перепад высот	12 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1074
Габаритный размер (внутреннего блока)	105/32/ 25см
Габаритный размер (внешнего блока)	78/55/ 29см
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.