

## Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Gree GFH09K3FI / GUHD09NK3FO

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya\\_split\\_sistema\\_gree\\_gfh09k3fi\\_guhd09nk3fo](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_gree_gfh09k3fi_guhd09nk3fo)



### Описание

- Канальный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree GFH09K3FI / GUHD09NK3FO. Отличается компактными размерами, но при этом выдает высокую мощность.
- Прибор можно переключить на режим обогрева или охлаждения воздуха.
- Практичное оборудование настраивается с помощью удобного пульта управления.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 20 м, Проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до -15°C.
- При эксплуатации кондиционера Gree GFH09K3FI / GUHD09NK3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества:
  - рассчитан на площадь до 25 м<sup>2</sup> серия U Match inverter охлаждение/обогрев инверторный низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 20 м перепад по высоте до 15 м низкотемпературный обогрев встроенный дренажный насос высокая эффективность интеллектуальная разморозка широкий рабочий диапазон простота

обслуживания Низкий уровень шума

- комплексная защита компактный дизайн самодиагностика теплый старт

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Мощность обогрева	2.9 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.84 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Gree U-Match Inverter GFH-K3FI / GUHD-NK3FO
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.63
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24

Диаметр жидкой магистральной, мм	6.35
Диаметр газовой магистральной, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Габаритный размер (внутреннего блока)	92.5x25x66.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	85x54x32см
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес (внутренний блок)	27 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.