

## Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Волчок-мясорубка одношнековая без заборного шнека

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pishchevoe-proizvodstvo/volchok\\_myasorubka\\_odnoshnekovaya\\_bez\\_zabornogo\\_shneka](https://prom-katalog.ru/catalog/pishchevoe-proizvodstvo/volchok_myasorubka_odnoshnekovaya_bez_zabornogo_shneka)



### Описание

## **Волчок-мясорубка одношнековая без заборного шнека**

Волчок-мясорубка с производительностью не менее 1000 кг/час предназначен для измельчения бескостного жилованного мяса с целью получения мясного фарша и для жиловки мяса не ниже 2 сорта. Волчок подходит для измельчения парного и охлажденного не ниже -2°C мяса и получения фарша из говядины, свинины, птицы при производстве колбас и других мясных изделий, может применяться для измельчения других продуктов имеющих сходную консистенцию.

Мясо или иное сырье загружается в приемный бункер, вместимость бункера не менее 100 литров. Под собственным весом мясо поступает на шнек. В целях безопасности обслуживающего персонала верхняя часть бункера защищена откидной решеткой с блокировкой и датчиком открывания. В нижней части бункера мясо захватывается шнеком и для дальнейшего измельчения подаётся на режущий механизм. Ножевой блок состоит из приемной решетки, двух ножей с промежуточной решеткой и выходной решетки. Степень измельчения продукта – от 3 мм.

Волчок полностью выполнен из нержавеющей стали, включая каркас, обшивку,

откидную решетку, соприкасающиеся с продуктом поверхности, режущий механизм и полностью соответствует требованиям пищевых производств.

## **Конструктивные особенности**

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, т.е. температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 35°C, относительная влажность воздуха от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.). Степень защиты электрооборудования соответствует IP 54 по ГОСТ 14254-96.

- *Волчок-мясорубка одношнековая без заборного шнека установлен на независимо регулируемые по высоте опоры, что позволяет точно выставить волчок в горизонтальное положение во избежание возникновения вибраций в процессе его работы.*
- Шнек волчка изготовлен из высокопрочной пищевой нержавеющей стали и обеспечивает непрерывную подачу фарша к режущему механизму.
- Мотор-редуктор с мощностью 5,5 кВт обеспечивает производительность волчка не менее 1000 кг/час.
- Компактность волчка даёт возможность его эксплуатации в помещениях малой площади на небольших предприятиях. А высота в 130 см позволяет загружать сырьё без применения дополнительных загрузочных устройств.
- Простота разборки обеспечивает возможность быстрой и тщательной мойки и санитарной обработки волчка, а качественная двухсторонняя сварка швов исключает наличие пор и соответственно, скопление бактерий.

Наша компания предлагает **волчок-мясорубка одношнековая без заборного шнека** и осуществляет доставку в в #REGION\_NAME\_DECLINE\_PP#.

## **Характеристики**

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.