

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Fujitsu AUYG24LVLA/UTGUFYDW/AOYG24LALA**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_fujitsu_auyg24lvla_utgufydw_aoyg24lala



Описание

Кассетный кондиционер Fujitsu AUYG24LVLA/UTGUFYDW/AOYG24LALA оснащен передовым компрессором инверторного типа, благодаря чему способен невероятно энергоэффективно эксплуатироваться как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Корпус устройства имеет стильный и современный дизайн, а для его изготовления использовались высококачественные материалы с надежными защитными свойствами.

Особенности и преимущества Fujitsu AUYG24LVLA/UTGUFYDW/AOYG24LALA:

- Инверторное управление мощностью
- Автоматическое закрытие/открытие жалюзи
- Автоматический перезапуск
- Автоматическое позиционирование жалюзи: положение жалюзи устанавливается в зависимости от выбранного режима
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Автопереключение рабочих режимов

- Нисходяще-восходящий автосвинг: воздух равномерно распределяется по помещению
- Ночной режим: в ночное время система управления постепенно изменяет комнатную температуру в автоматическом режиме
- Программируемый таймер: возможность программировать работу кондиционера
- Режим осушения: осушение воздуха, без изменения температуры в помещении
- Таймер недельного программирования: возможность программировать работу кондиционера по дням недели
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режим; Режим экономичного энергопотребления: экономит электричество
- Индикатор очистки фильтра: показывает состояние фильтра.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	30
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.54
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.21 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.26 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	20 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 79 × 57.8 см
Вес (внутренний блок)	16 кг
Вес (внешний блок)	44 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	930
Вес	60 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.