

Описание товара Внешний блок мульти сплит-системы на 2 комнаты Neoclima NUM-14Q2



Описание

- Наружный блок мульти сплит-системы Neoclima NUM-14Q2 представляет собой уникальное в своей эффективности решение многих вопросов по изменению микроклимата в нескольких помещениях сразу (устройство рассчитано на подключение двух внешних блоков).
- Данная модель оснащена уникальной технологией умной разморозки, препятствующей образованию льда на теплообменнике.
- Особенности и преимущества мульти сплит-систем Neoclima серии FREEMATCH:
 - Энергоэффективность класса «А»
 - Большое количество возможных комбинаций
 - Различные вариации используемых блоков на ваш выбор для вашего комфорта
 - Инверторная технология
 - Низкое потребление электроэнергии
 - Низкий уровень шума для большего комфорта
 - Точный температурный контроль
 - Возможность использования при низких температурах : стабильная работа даже при температуре ниже -15 С
 - Функция «Самоочистка»: функция самоочистки включается автоматически и время от времени подсушивает теплообменник внутреннего блока от конденсата, предотвращая размножение микробов.
- Интеллектуальная система разморозки: интеллектуальная система разморозки наружного блока защищает теплообменник от образования ледяной «шубы».
- Автоматический перезапуск: данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек
- Режим «Часы»: эта функция позволяет перевести дисплей в режим, в котором на экране будет отображаться текущее время.
- Самодиагностика: система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нестандартных ситуаций.
- Таймер: легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.

Характеристики

Страна производителя	Греция
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.4 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.18 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внешнего блока)	89.9 × 59.6 × 37.8 см
Вес (внешний блок)	43 кг
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Расход воздуха, куб. м/ч	2600
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.