

Описание товара Фекальный насос DAB FEKA VS

1000 T-NA



Описание

Дренажный насос **DAB FEKA VS 1000 T-NA** представляет собой канализационную установку для перекачивания дренажных и сточных вод из септиков и выгребных ям. Рассчитан на индивидуальные и коллективные системы дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Оснащен ручкой для удобства транспортировки.

Особенности DAB FEKA VS 1000 T-NA:

- уплотнение вала - масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями;
- двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем;
- без поплавкового выключателя;
- монтаж: вал двигателя в вертикальном положении;
- при продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении;
- температура санитарной воды до 35 °С, для прочих применений может достигать 50 °С.

Основные материалы:

- гидравлический корпус: нержавеющей сталь;
- рабочее колесо: литая нержавеющей сталь;
- верхняя крышка, кожух двигателя, вал и крепежные винты: нержавеющей сталь;
- ручка: нержавеющей сталь с резиновым покрытием;
- торцевые уплотнения масляной камеры:
 - со стороны гидравлической части: карбид кремния/ карбид кремния;
 - со стороны двигателя: графит/керамика.

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	450
Высота напора	11.8 м
Максимальный напор	11.8 м
Установка насоса	вертикальная
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1374 Вт
Номинальная мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	27
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	380-420/3/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 50
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, плавный пуск двигателя
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Габаритный размер	17 × 53.7 20.3см
Вес	19.3 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Качество воды	Грязная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.