

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG Design Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_mitsubishi_electric_msz_ef50vgkb_muz_ef50vg



Описание

Кондиционеры Mitsubishi Electric Design были созданы специально по запросу компании в Италии. Дизайн изделий — одно из обязательных условий для их успеха на итальянском рынке. Но эксклюзивное оформление не отменяет высоких требований к уровню шума и эффективности работы. По данным параметрам Design Inverter является лидером в своем классе.

Особенности Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG Design Inverter:

- Работают на озонобезопасном хладагенте R32
- Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ идеально подойдет для кондиционирования спальни или детской комнаты, благодаря дополнительному сверхтихому режиму вентилятора Silent Mode. Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А)
- Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева

- Режим Econo Cool. Известно, что повышение целевой температуры всего на 2С в режиме охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии на 20%. Для того чтобы человек не заметил повышение температуры и продолжал чувствовать себя комфортно, предусмотрен особый алгоритм работы жалюзи. Воздух подается поочередно то горизонтально, то вертикально вниз. Интервалы между циклами и длительность циклов вычисляются микропроцессором, исходя из температуры испарителя и текущей температуры в помещении.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Таиланд
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5.8
Потребление при охлаждении, кВт	1.56
Потребление при обогреве, кВт	1.565
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	660
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	30
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Wi-Fi	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Черный
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	12,4

Гарантия

3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.