# Описание товара Сплит-система TCL TAC-12HRA/EF Flat

**Описание**

Серия FLAT – недорогая линейка кондиционеров со сбалансированными характеристиками и привлекательным дизайном, присущим всем моделям кондиционеров TCL. Линейка включает 3 модели сплит-систем с производительностью от 2,0 до 3,5 кВт, отличительной особенностью данных моделей является идеально плоская лицевая панель, которая лучше всего подойдет для современных и светлых интерьеров. Кондиционер оснащен ИК-пультом с функцией ночной подсветки и удобным интерфейсом управления, просветным LED дисплеем на корпусе, отображающим установленную температуру и режим работы. Дисплей имеет возможность переключения на отображение текущей температуры внутри помещения, в вечернее время суток, по необходимости, он может быть отключен с помощью пульта управления.

Кондиционеры данной серии относятся к компактному классу сплит-систем и соответствуют классу «А» энергосбережения, а значит экономичны и практичны в применении. При выборе мощности кондиционера, рекомендуется воспользоваться информацией по обслуживаемой площади, представленной в таблице технических характеристик. При условии применения кондиционеров в южных регионах с высокой наружной температурой, не рекомендуется устанавливать кондиционер в помещения, соответствующие верхней границе представленного диапазона.

## Особенности и преимущества TCL TAC-12HRA/EF Flat:

- Покрытие Blue Fin теплообменника внутреннего блока
- Функция памяти жалюзи
- 2 фильтра тонкой очистки
- Авторестарт после включения питания в сети
- Кнопка аварийного включения/выключения

- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Ночной режим на 7 часов
- Экономичный режим
- Таймер вкл./выкл. в диапазоне 24 часов

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.09 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.96 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +14...+43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 510 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.