

товара Циркуляционный насос
Unipump CP 32-40 180



Описание

Модель циркуляционного повысительного насоса **Unipump CP 32-40 180** монтируется непосредственно в уже запущенную систему бытового водоснабжения. Прибор изготовлен из чугуна и укомплектован высокопроизводительным «мокрым» ротором. Долговечное оборудование может работать в автоматическом режиме и успешно функционирует в условиях повышенных температур (до +40 градусов).

Особенности рассматриваемой модели циркуляционного насоса Unipump:

- Высокая производительность.
- Корпус изготовлен из чугуна.
- Резьбовое присоединение.
- Степень защиты IP44.
- Горизонтальная установка.
- РН перекачиваемой жидкости 7,0 – 9,5.
- Тип рабочей жидкости: питьевая или техническая вода, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
- Максимальное содержание этиленгликоля - 50%.
- Компактные размеры корпуса.
- Долгий срок службы.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия

Макс. производительность, л/мин	48
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	72 Вт
Номинальная мощность	38 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.88
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 атм
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 110
Уровень шума, дБ	45
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	200 × 180 140 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	3 кг
Диаметр выходного отверстия	2"

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.