

## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien Deluxe One 24k

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_navien\\_deluxe\\_one\\_24k](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_navien_deluxe_one_24k)



### Описание

НОВИНКА! Deluxe One - настенный газовый одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Идеально подходит для работы с внешним бойлером косвенного нагрева. Легкое подключение и монтаж за счет встроенного трехходового клапана.

Котел выполнен на одной платформе с двухконтурным котлом Deluxe S и сохранил все преимущества флагманской модели: высокопроизводительный насос  $H=6$  м,  $Q=35$  л/мин, фильтр отопительной воды, встроенный трехходовой клапан, дефорсированную камеру сгорания и другие.

Котел имеет отдельные выходы для подключения бойлера и универсальное подключение коаксиального дымохода 60/100 мм с возможностью перехода на отдельный дымоход.

Deluxe One получил интуитивно понятную сенсорную панель управления с функцией просмотра журнала ошибок и погодозависимым регулированием.

Плата управления защищена от перепадов напряжения SMPS-чипом и имеет удобную колодку для подключения внешних датчиков.

## Особенности и преимущества Navien Deluxe One 24k:

- Настенный газовый одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания
- Высокий комфорт ГВС (возможность подключения бойлера косвенного нагрева)
- Самый компактный и бесшумный котел (40 дБ)
- Сенсорная панель - интуитивное управление (с возможностью подключения умного выносного wi-fi пульта)
- Встроенный трехходовой клапан – удобный монтаж
- Усовершенствованная гидрогруппа (европейский тип подключения)
- Модулируемый вентилятор - коаксиальный дымоход до 8 метров
- Погодозависимое регулирование (датчик поставляется отдельно)
- Адаптирован к работе на низком давлении газа

## Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Корея           |
| Производство                               | Корея           |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                          | 24              |
| Min мощность, кВт                          | 8               |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Стальной        |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 2,58            |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 0,86            |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 0,71            |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч           | 2,15            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 25              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80              |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4          |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2          |
| Электрическая мощность, Вт                 | 150          |
| Частота тока, Гц                           | 50           |
| Напряжение сети, В                         | 220 В        |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 66,5x40x25,5 |
| Вес, кг                                    | 26           |
| Гарантия                                   | 2 года       |
| Тип установки                              | Настенный    |
| Самодиагностика                            | Да           |
| Дистанционное управление                   | Да           |
| Защита от замерзания                       | Да           |
| Термостат защиты от перегрева              | Да           |
| Электронная система управления             | Да           |
| Контроль пламени                           | Да           |
| Антиблокировка насоса                      | Да           |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да           |
| Аварийный сброс теплоносителя              | Да           |
| Интуитивно понятное управление             | Да           |
| Высота, см                                 | 66,5         |
| Ширина, см                                 | 40           |
| Глубина, см                                | 25,5         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.