


Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Лемакс PROPLUS-6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_proplus_6_



Описание

Котлы LEMAX серии PROPLUS выполнены в стильном современном дизайне. Это ТЭНовые котлы, разработанные как универсальный источник тепла для отопления жилых и офисных помещений. Представлены в мощностной линейке от 6 до 24 кВт.

Особенности и преимущества Лемакс PROPLUS-6:

- КПД 99% обеспечивает высокую экономичность при использовании оборудования
- Встроенный расширительный бак СИММ
- Возможность подключения БКН
- Антибактериальная защита от образования легионеллы
- Энергоэффективный насос с частотным регулированием WILO
- Ротация ТЭНов
- Встроенный Wi-fi модуль для удаленного мониторинга и управления показателями котла и системы отопления с помощью мобильного приложения
- Программирование температуры воздуха или температуры в отопительной системе на неделю вперед
- Работа в автономном режиме позволяет задавать температурный режим в помещении

- Контроль всех функций котла на TOUCH SCREEN панели
- Защита пользователя от утечки тока: каждая модель котла комплектуется оборудованием, которое отключает подачу электричества на котел при обнаружении утечки тока
- Защита от замерзания котла: при достижении 5°C и ниже в котле автоматически включаются ТЭНы и происходит нагрев теплоносителя до температуры 30°C
- Защита от перегрева котла: ТЭНы котла автоматически отключаются при достижении температуры теплоносителя 110°C
- Два вида контроля температуры: контроль температуры может осуществляться как по температуре воды в системе отопления, так и по температуре в помещении
- Возможность подсоединения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
- Низкошумное силовое реле: в котле используется шумоизолирующий корпус, за счет которого уровень звука при включении степени нагрева значительно снижен
- Блокировка панели управления от детей: через 20 секунд после сеанса использования котла панель управления котла переходит в спящий режим, что делает невозможным случайное нажатие кнопок управления на панели
- Сохранение установленных настроек при произвольном отключении электроэнергии: в случае прекращения и последующего возобновления подачи электроэнергии, котел включается с последними сохраненными настройками.

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	6
Тип установки	Настенная
Номинальный ток, А	9
Площадь отопления, м2	60
Мах мощность, кВт	6
Мах давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Регулировка мощности	Механическая
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Напряжение, В	220/380
Габариты (ВхШхГ), см	74,4х37,5х24,8
Высота, см	74,4
Ширина, см	37,5

Глубина, см	24,8
Вес, кг	23
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.