

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Stoker Pro 50-Э

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_stoker\\_pro\\_50](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_stoker_pro_50)



### Описание

Котел отопительный твердотопливный водогрейный Stoker Pro 50-Э сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность. Эффективно работает в системах отопления с принудительной циркуляцией для помещений до 500 м<sup>2</sup>. Функциональность оборудования расширяют дополнительные опции.

Отопительный котел Stoker Pro 50-Э подходит для любых систем отопления, рабочее давление до 3 атм и применение дополнительных опций: регулятора тяги и ТЭН с ПУ, позволяет использовать его в системе с высоким уровнем автоматизации. Топка большой ёмкости, значительный объем водяной рубашки и регулируемый вектор тяги (СР) обеспечивает эффективную и продолжительную работу котла. Эргономика и обслуживание котла сделано максимально удобным для пользователя.

### **Особенности и преимущества Stoker Pro 32-Э:**

- Универсальность топлива: уголь, дрова, электричество
- Увеличенный проём дверки и глубина топки до 760 мм
- Большой объем (50 л) водяной рубашки с повышенной теплопередачей и системой направления потоков (Directed Flow)
- Рабочее давление теплоносителя до 3 атм

- Регулируемый вектор тяги (CP - Controlled Power) с изменением мощности котла
- Автоматическое управление горением при подключении регулятора тяги (опция)
- Возможность оборудования котла автоматическим регулятором тяги и блоком управления ТЭН (до 2 шт.) от 3 до 18 кВт

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	50
Мощ. (дрова), кВт	50
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	8
Время сгорания угля, ч	8
Мах длина полена, см	76
Мах давление отопит контура, Атм	3
Min давление отопит контура, Атм	0,3
Присоединительный øдымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления, "	2
Габариты (ВхШхГ), см	121x55,5x93,5
Вес, кг	250
Гарантия	1 год
Высота, см	121
Ширина, см	55,5
Глубина, см	93,5

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.