

# Описание товара Настенный электрический котел

## ACV E-Tech W 36 Tri



### Описание

Трехфазный электродкотел **ACV E-Tech W 36 Tri** оборудован функцией автоматического отключения и предохранительным клапаном, что гарантирует полную безопасность пользователя при осуществлении эксплуатации. Рассматриваемая модель создана специально для организации отопительных систем и проведения работ по нормализации климатических условий в холодное время года.

### **Преимущества и особенности рассматриваемой модели электрического котла отопления от компании ACV:**

- Настенный электрический котел только для отопления.
- Подключение контура горячего водоснабжения в качестве опции.
- Удобная регулировка мощности.
- Для контуров напольного отопления: можно ограничивать температуру потока.
- Готов к монтажу: поставляется с расширительным баком (10 л), термоманометром, предохранительным клапаном, датчиком низкого давления воды, насосом, автоматическим воздухоотводчиком.
- Греющий контур сделан из сварной стали с заменяемыми нагревательными элементами из жаропрочного сплава Инколой.
- Позволяет модулировать мощность по потребности.
- Цепь управления защищена автоматическим терромагнитным выключателем.
- Имеется разводка под контур приоритета ГВС.

### Характеристики

Страна

Бельгия

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Производство                               | Бельгия        |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 6              |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Номинальный ток, А                         | 52             |
| Площадь отопления, м2                      | 360            |
| Мах мощность, кВт                          | 36             |
| Min полезная мощность, кВт                 | 18             |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3              |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.8            |
| Расширительный бак                         | Да             |
| Циркуляц. насос                            | Да             |
| Каскадное соединение котлов                | Да             |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да             |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4            |
| Потребление, кВт/ч                         | 36             |
| Напряжение, В                              | 380            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 76,3х44,2х33,2 |
| Регулировка мощности                       | Ручная         |
| Высота, см                                 | 77             |
| Ширина, см                                 | 45             |
| Глубина, см                                | 34             |
| Вес, кг                                    | 45             |
| Гарантия                                   | 5 лет          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.