

Описание товара Сплит-система Green GRI-24IGK2/GRO-24IGK3 Genesis



Описание

Сплит-система GREEN Genesis – это энергоэффективный и комфортный климатический комплекс, который содержит внутренний блок, выполненный в привлекательном и приятном дизайне. Воздух чистится фильтром путем задержки примесей различного молекулярного состава. Периодически требуется вынимать фильтр для чистки от накопившихся на нем загрязнений. Работает на озонобезопасном фреоне нового поколения R32.

Особенности и преимущества Green GRI-24IGK2/GRO-24IGK3 Genesis:

- Система Wi-Fi (опция) дает возможность управлять сплит-системой из любой точки мира с любого мобильного устройства или ПК
- I Feel — необходимый микроклимат устанавливается там, где находится пульт ДУ, это осуществляется благодаря встроенному в него термодатчику
- Обогрев +8 °C — стабильное поддержание температуры, исключая его промерзание во время длительного отсутствия владельца
- В режиме «Sleep» происходит автоматическая настройка температуры для максимально комфортного ночного отдыха и пробуждения
- В «Турборежиме» вентилятор внутреннего блока работает на максимальной скорости для того, чтобы как можно быстрее достичь заданных параметров
- Самодиагностика выводит информацию о неисправности системы в виде кода ошибки на информационном дисплее внутреннего блока
- Таймер позволяет спланировать работу кондиционера в течение суток.

Характеристики

Модель кондиционера

24 (до 70 м.кв)

Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.155 кВт
Мощность обогрева	6.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.4 × 97 × 30 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.6 × 96.5 × 70 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг
Вес	63 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.