

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Daikin FHA71A9/RZAG71NY1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/daikin_fha71a9_rzag71ny1



Описание

Подпотолочные кондиционеры Daikin серии FHA с одним потоком работают в режимах охлаждения и обогрева. Наличие инверторного компрессора позволяет быстро создать и сохранить комфортный микроклимат в помещении, при этом значительно снизить затраты на электроэнергию. Легко вписываются в любой интерьер, монтируются в углах и узких местах, т.к. требует всего 30 мм зоны обслуживания сбоку. Новые жалюзи и заслонка увеличенной площади внутреннего блока лучше регулируют воздушный поток и температурное распределение, и соответственно повышают уровень комфорта. Обеспечивают распределение воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м без потери производительности.

Особенности и преимущества Daikin FHA71A9/RZAG71NY1:

- Идеальное решение для создания комфортного воздушного потока в широких помещениях за счет эффекта Коанда: угол подачи до 100°
- Система обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений с высотой потолков до 3,8 м без потери производительности
- Простая установка в новых и отремонтированных помещениях

- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A
- Легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания требуется пространство всего 30 мм с боковой стороны
- Унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Имеется 5 различных ступеней вентилятора для обеспечения максимального комфорта
- Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки полностью закрыты, когда блок не работает, воздухозаборные решетки не видны

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Мощность обогрева	7.5 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	55 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52

Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	840
Габаритный размер (внутреннего блока)	69 × 127 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	46 × 110 × 87 см
Вес (внешний блок)	81 кг
Вес (внутренний блок)	32 кг
Вес	113 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.