

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мультizonальной системы VRF MDV MDV-140W/DGN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_mdv_mdv_140w_dgn1



Описание

Представляем вашему вниманию модель **MDV-140W/DGN1** - наружный блок мультizonальной системы кондиционирования воздуха, который станет идеальным помощником в создании комфортных климатических условий внутри производственных помещений средней площади. Управление компрессорами производится посредством инверторной технологии, которая позволит не только точно поддерживать заданные параметры функционирования, но и значительно сэкономит потребляемое количество электрической энергии.

Основные характеристики рассматриваемой модели наружного блока системы VRF:

- двухроторные компрессоры производства Hitachi;
- инверторное DC-управление компрессорами;
- высокая скорость реагирования на изменение тепловой нагрузки;
- все необходимые датчики для точной и безопасной работы системы;
- низкошумный аэродинамический профиль крыльчатки вентилятора;
- оптимизированный профиль оребрения теплообменника;
- высокоскоростной ЭРВ;
- микроконтроллер NEC;

- возможность диспетчеризации;
- контроль основных параметров холодильного цикла;
- максимальное количество защищаемых параметров;
- контроль электропитания;
- коррозионностойкое покрытие корпуса;
- контроль работы холодильного контура при низкой температуре.
- полное соответствие европейским нормам.

Характеристики

Площадь помещения	140 кв. м.
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	16 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.95 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.32 кВт
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	8
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.54
Коэффициент эффективности COP	3.7
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 27
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внешнего блока)	90 × 132.7 × 40 см
Вес (внешний блок)	99 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.