

Описание товара Фанкойл каналный Kentatsu

KFKD70H0EN1



Описание

Средненапорные каналные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 13кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойле установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы, количество которых в зависимости от холодопроизводительности может достигать 4.

Особенности и преимущества Kentatsu KFKD70H0EN1:

- Четырехскоростные малошумные вентиляторы
- Внешнее статическое давление до 50 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	70 кв. м.
Мощность охлаждения	6.33 кВт
Мощность обогрева	9.48 кВт
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Kentatsu KFKD
Потребляемая мощность (обогрев)	0.13 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение)	0.13 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	143.5 см
Длина	50.6 см
Расход воздуха, куб. м/ч	680
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума, дБ	36
Электропитание	220-240/1/50
Вес	30.9 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.