

Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: **Газовый настенный котел Chaffoteaux Alixia Ultra C 24 FF**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_chaffoteaux_alixia_ultra_c_24_ff



Описание

Котел Alixia Ultra C, оснащенный новым медным теплообменником с турбулизаторами, обладает всеми техническими характеристиками, необходимыми для оптимальной, надежной, удобной и безопасной эксплуатации в течение длительного срока. Новая модель Alixia Ultra C теперь оснащена дисплеем LCS для удобства управления.

Особенности и преимущества Chaffoteaux Alixia Ultra C 24 FF:

- В котлах новой серии используется медный теплообменник с турбулизаторами, обеспечивающий надежную работу в течение длительного времени
- Теплообменник для ГВС из нержавеющей стали
- Контур ГВС контролируется двумя датчиками и расходомером, который измеряет расход воды для улучшения стабильности температуры в соответствии с каждым типом водозабора
- Функция защиты от замерзания для защиты отопительного контура
- Постепенное зажигание горелки для повышения акустического комфорта и более долгого срока службы компонентов
- Автоматический байпас

- LCD-дисплей с обратной подсветкой, на котором отображаются режимы работы и температура
- Простая и мгновенная настройка.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Chaffoteaux Alixia Ultra C
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 Вт
Установка	Настенная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Франция
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	93.1
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2
Расход природного газа куб. м/час	2.73
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °С	36 — 60

Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	13.5
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	9.6
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	31.5 см
Ширина	40 см
Высота	74.5 см
Вес	28 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.