

Описание товара Напольный твердотопливный котел Pereko KSR Beta Plus 70



Описание

Котлы KSR Beta Plus надежно справляются с их ежедневным использованием. Конструкция корпуса и теплообменника была разработана таким образом, чтобы эти устройства передавали тепло наиболее эффективным образом, сохраняя при этом многие годы герметичность и высокую надежность. Такой эффект достигнут за счет использования высококачественных материалов и проверенных компонентов. Для обоих видов котлов основным топливом является уголь «экогорошек», в то время как KSR Beta Plus, благодаря наличию горелки, изготовленной полностью из чугуна, дополнительно приспособлен для сжигания штыба.

Особенности и преимущества Pereko KSR Beta Plus 70:

- Высокая мощность при небольших размерах
- Использование проверенной конструкции корпуса и теплообменника позволяют передавать тепло наиболее эффективным способом, сохраняя при этом на долгие годы герметичность и высокую надежность
- Котлы PEREKO имеют высокую мощность отопления при относительно небольших размерах. Это позволяет размещать их в меньших котельных
- Легкая очистка. Горизонтальные полки теплообменника позволяют легко очищать внутренние части котла
- Интуитивное обслуживание контроллера. Профессиональный контроллер, индивидуально настраиваемый для каждого котла. Его обслуживание не требует от пользователя обладания специальными знаниями.
- Чугунная горелка. Примененное инженерное решение делает возможным использование топлива разной степени дробления, от сыпучей субстанции до гранулята в диапазоне 0-32 мм
- Возможность обслуживания через интернет. Дополнительный модуль позволяет управлять

работой котла через интернет.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Pereko KSR Beta Plus
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	70 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Уголь
Страна производителя	Польша
Страна сборки	Польша
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	88
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	— 95
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Дополнительная информация	бункер в комплекте 900 л., объем воды в котле 152 л.
Цвет	желтый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева
Функции	автоматическая подача топлива, индикатор включения, термометр
Wi-Fi	Да
Диаметр дымохода	219 мм
Длина	124 см

Ширина	162 см
Высота	160 см
Вес	784 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.