

Описание товара Парпетный газовый котел

Alpenhoff Gerda 20



Описание

Alpenhoff Gerda - парпетные газовые одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания, предназначены для отопления. Котлы работают в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления и автоматика котла обеспечивает аварийное отключение подачи газа при погасании пламени на запальной горелке. Для обеспечения высокой стойкости к резким перепадам температуры в котле применен теплообменник из стали. Основная горелка из жаростойкой нержавеющей стали выполнена с щелевыми пазами и обеспечивает низкофакельное поле. Стабилизатор давления газа, встроенный в газовый блок, обеспечивает равномерное горение газозадушной смеси на основных горелках с постоянной теплопроизводительностью независимо от давления газа в сети.

Особенности и преимущества Alpenhoff Gerda 20:

- Закрытая камера сгорания
- Теплообменник из высококачественной стали
- Коаксиальный дымоход в комплекте
- Энергонезависимый газовый клапан SIT (Италия)
- Котел не требует подключения к электросети
- Полная безопасность эксплуатации
- Возможность работы на сжиженном газе (при установке соответствующего комплекта)
- Стильный европейский дизайн
- Пониженный уровень шума
- Котлы адаптированы для Российских условий эксплуатации

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Alpenhoff Gerda
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	20 кВт
Установка	Парапетный
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Способ установки	Напольный
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	2.3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр
Диаметр коаксиального дымохода	126/228 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	35 см
Ширина	51.5 см
Высота	73.5 см
Вес	49 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.