# Описание товара Накопительный водонагреватель Metalac Optima MB 120 PKD R

# (правое подключение)



## Описание

Водонагреватель электрический с комбинированием источников тепла **Metalac OPTIMA MB 120 PKD R (правое подключение)** оборудован всеми мерами защиты. Располагается прибор вертикально с монтажом на стене с помощью универсального подвесного кронштейна. Следует учитывать, что этот прибор имеет подключение к теплообменнику с правой стороны.

#### Особенности представленной модели:

- Система защиты внутреннего бака от коррозии
- 3-х слойное стеклоэмалевое покрытие толщиной 500 мкм
- Легко заменяемый магниевый анод увеличенной площади
- Недеформируемый корпус не подвержен термическим расширениям
- Мощность ТЭН 2 кВт для быстрого нагрева
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Увеличенная толщина теплоизоляции
- Три ступени мощности 45/55/75°C
- Предохранительный клапан в комплекте
- Механический терморегулятор
- Индикатор работы водонагревателя
- Фланец для проведения технического обслуживания

### Характеристики

Тип водонагревателя

Накопительный

Объем бака 120 л

Способ установки Вертикально

Покрытие бака Эмалированная сталь

Способ нагрева Комбинированный нагрев

Мощность 2 кВт

Страна производителя Сербия Страна сборки Сербия

Вид бака Цилиндрический

Количество точек

несколько точек (напорный)

85

белый

Температура горячей воды

макс. °С

Цвет

une.

Давление на входе, атм 0.5 - 6

Количество анодов 1

Площадь теплообменника 0.25 кв. м.

Время нагрева до 75°C 275 мин

Электропитание 220-240/1/50

Гарантийный срок 2 года

Дополнительная ограничение температуры нагрева,

регулировка температуры нагрева, информация

термометр, теплообменник

Управление механическое

Индикация включения

Дисплей Нет

Защита от перегрева, обратный клапан

Предохранительный клапан Да

Защитный анод магниевый

Степень защиты ІРХ4

Вес 42.4 кг

Присоединительный размер 1/2"

Комплектация подключение к стандартной розетке

Подводка Сбоку

Ширина 45.4 см

Высота 109.1 см

Длина 48 см

Нагревательный элемент ТЭН

Материал нагревательного

элемента медь

Количество ТЭНов

Мощность ТЭНов 2000 Вт

1

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.