

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Neoclima NCSI24EH1z/NUI24EH1z

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_neoclima_ncsi24eh1z_nui24eh1z



Описание

Напольно-потолочные инверторные кондиционеры Neoclima используются в случае, когда мощности обычной сплит-системы недостаточно и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму. Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его конструкция специально предназначена для крепления на потолке или стене.

Кондиционеры напольно-потолочного типа можно устанавливать в углу помещения, если пространство над подвесным потолком очень узкое. Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.

Система LAK (Low Ambient Key). Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока позволяет эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при внешней температуре от -15 до +52 °С.

Система EXW (Electronic Expansion Valve). Быстрый и точный контроль над процессом испарения

фреона позволяет увеличить энергоэффективность кондиционера. Также благодаря системе EXW можно эксплуатировать кондиционер на обогрев при наружной температуре от -23 до + 24° С.

Особенности и преимущества NeoClima NCSI24EH1z/NUI24EH1z:

- Инверторная технология
- Фреон R32
- Функция автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок
- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта
- LCD - дисплей
- Индикация режимов работы
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск.

Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	32
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.3 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Neoclima NCSI

Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-23 — 24
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	853
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	43.9 кг
Вес (внутренний блок)	28 кг
Вес	71.9 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.