

Описание товара Универсальный ИБП Kehua

KR2000-RM



Характеристики

Полная мощность	2 кВА
Активная мощность	1.8 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Kehua KR2000-RM
Номинальное входное напряжение	176
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Номинальное выходное напряжение	208/220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Перегрузочная способность	1 мин. ≤ 130 , 1 сек. ≤ 150 , 200 мс > 150
Тип выходного соединения	8×IEC320 C13, 1×IEC320 C19
Наличие байпас	да

Наличие встроенных аккумуляторов	да
Ток заряда	1 А
Интерфейсные порты	RS232, EPO
Аварийное отключение (EPO)	да
Индикация	ЖК-дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние
Температура эксплуатации	0 - 50 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Уровень шума	меньше 50 дБ
Габаритные размеры ИБП	438×570×87(2U) мм
Масса	29 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.