

Описание товара Витрина холодильная Refettorio

Case RC43AS



Описание

Холодильная витрина **Refettorio Case RC43AS** используется в составе линии раздачи Case на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, десертов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Модель оснащена 3 вместительными внутренними полками. Столешница выполнена из кварцевого агломерата, фасад - из ламинированного МДФ.

Особенности:

- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Микропроцессорный блок управления
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Четырёхъярусное полочное размещение продуктов, включая дно полезного объема
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала
- Открытый доступ к продуктам со стороны потребителя с помощью опрокидывающихся крышек (дверки раздачи продукта)
- Ниша со стороны рабочего персонала, которую можно использовать для хранения кухонной утвари
- Розетка с защитной крышкой со стороны рабочего персонала
- Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает компрессор от гидроудара
- Ресивер 1,2 л - обеспечивает правильную работу ТРВ

- Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
- Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
- Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
- Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
- 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
- Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
- Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
- Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
- Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
- Контроллер Данфос - обеспечивает простоту настройки и обслуживания
- Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
- Проваренные углы столешницы
- Защитное закаленное просветленное стекло
- Закругленные стеклянные полки и нижняя часть фасада
- Регулируемые опоры
- Отсутствие видимых крепежных элементов
- Стыковка столешниц модулей без зазоров
- Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
- Светодиодная подсветка в нише фасадной части и мягкая подсветка витрины
- Вставки из натурального дерева на фасаде
- Возможность смены фасада
- Степень защиты IP21

Дополнительные характеристики:

- Толщина каменной столешницы: 20 мм
- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Внутренняя полка в нише модуля
- Створчатая дверка для ниши модуля

- Стандартная столешница из нержавеющей стали
- Направляющая из натурального дерева с проставками из металла
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с направляющей для подносов.

Характеристики

Тип	витрина холодильная
Серия	Case
Полка	Да
Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	0.72 кВт
Ширина	1505 мм
Глубина	700 мм
Высота	от 830 до 1670 мм
Вес (без упаковки)	215 кг
Вес (с упаковкой)	356 кг
Страна-производитель	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.