Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: **Печь конвекционная SMEG ALFA 1035 EHDSR**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konvektsionnye/pech_konvektsionnaya_smeg_alfa_1035_ehdsr

Описание

Конвекционная печь **Smeg ALFA 1035 EHDSR** предназначена для приготовления широкого спектра блюд, в том числе выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Противни и гастроемкости в комплект поставки не входят.

Режимы приготовления:

- Конвекция
- Конвекция + пароувлажнение

Особенности:

- 3 вентилятора с регулируемой скоростью (2 скорости + пониженная скорость без реверса)
- 3 уровня пароувлажнения + ручная настройка
- 99 программ приготовления по 9 шагов в каждой с функциями предварительного нагрева рабочей камеры до заданной температуры, подогрева готовых блюд и отложенного старта

- Возможность защиты программ приготовления паролем
- Цикл быстрого охлаждения рабочей камеры
- Встроенный регулируемый таймер (от 1 до 99 мин.)
- Разъём для термощупа
- USB-порт для вывода HACCP данных, сервисных данных, данных об ошибках и для копирования информации на USB-накопители
- Правостороннее боковое открывание дверцы

Дополнительные характеристики:

- Мин. глубина противней и гастроемкостей: 20 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- 3927 - комплект для уменьшения скорости воздушного потока вентилятора
- K425 - вытяжной зонт
- K425C - вытяжной зонт с пароконденсатором
- RGN11-10 - комплект направляющих
- RGN11-4 - комплект направляющих на 4 уровня для гастроёмкостей GN 1/1
- TVL420D - подставка под печи
- 36229 - подставка под печи
- 36230 - подставка под печи
- TVL425 - подставка под печи
- SH12K6/4 - шпилька-тележка для противней

Характеристики

Подключение	380 В
Количество уровней	10
Расстояние между уровнями	75 мм
Противень	600x400 мм, GN 1/1
Управление	электронное
Температурный режим	от 50 до 280 °C
Пароувлажнение	Да
Таймер	Да
Мощность	16 кВт
Ширина	798 мм
Глубина	772 мм

Высота	1110 мм
Вес (без упаковки)	59.3 кг
Вес (с упаковкой)	70 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.