

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Стол холодильный Koreco TUC 27 R

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_koreco_tuc_27_r



Описание

Холодильный стол **Koreco TUC 27 R** предназначен для раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления блюд, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304, изоляция - из циклопентана.

В комплект поставки входят пластифицированная полка и направляющие.

Особенности:

- Компрессор Aspera / Zanussi
- Автоматическая оттайка и испарение воды
- Двигатели вентиляторов EBM
- Воздушный канал для охлаждения внутреннего объема
- Электронный контроллер Dixell
- Подсветка
- Полки с регулируемой высотой
- Микровыключатель для отключения вентилятора воздухоохладителя при открытой двери
- Двери с функцией автоматической доводки и фиксацией при открытии на 90° для удобной

загрузки и выгрузки продуктов

- Легкосъемные уплотнения двери для снижения теплопотерь
- Закругленные углы и вогнутое дно камеры для простого ухода
- 4 колеса, 2 из которых с тормозами
- Эксплуатация при температуре окружающей среды до 38 °С и влажности воздуха до 80%

Дополнительные характеристики:

- Размер полки: 555x450 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 80 кг
- Хладагент: R134a / R404a
- Размер камеры: 584x640x662 мм
- Толщина изоляции: 60 мм
- Габариты в упаковке: 800x740x980 мм

Характеристики

Расположение агрегата	снизу
Температурный режим	от 0 до 5 °С
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Столешница	без борта
Напряжение	220 В
Мощность	0.3 кВт
Ширина	770 мм
Глубина	705 мм
Высота	850 мм
Вес (с упаковкой)	83 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.