


Описание товара Сплит-система Kentatsu

KSGTI21HFAN1/KSRTI21HFAN1 Tiba



Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	25
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.25 кВт
Мощность обогрева	2.35 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.65 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/B
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Kentatsu Tiba
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	220-240/1/50

Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	440
Габаритный размер (внутреннего блока)	18.5 × 70.8 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29.3 × 71 × 45 см
Вес (внешний блок)	22.5 кг
Вес (внутренний блок)	6.9 кг
Вес	29.4 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.