

## Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Alfacool APS-12CH/IDU/APS-12CH/ODU Apus

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_alfacool\\_aps\\_12ch\\_idu\\_aps\\_12ch\\_odu\\_apus](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_alfacool_aps_12ch_idu_aps_12ch_odu_apus)



### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                  | 35 кв. м.            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб               | 26                   |
| Инвертор                           | Нет                  |
| Тип внутреннего блока              | Настенный            |
| Страна производителя               | Китай                |
| Страна сборки                      | Китай                |
| Цвет                               | белый                |
| Мощность охлаждения                | 3.52 кВт             |
| Мощность обогрева                  | 3.66 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.096 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 1.003 кВт            |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                  |
| Гарантийный срок                                        | 2 года                |
| Модель кондиционера                                     | Alfacoool Apus        |
| Wi-fi управление                                        | Опция                 |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 55                    |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.21                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.65                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                  |
| Перепад высот                                           | 8 м                   |
| Хладагент                                               | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 430                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 19.4 × 80.5 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 27 × 72 × 49.5 см     |
| Вес (внешний блок)                                      | 25.6 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                   | 8.1 кг                |
| Вес                                                     | 33.7 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.