

Описание товара Настенный газовый котел

Vitopend 100-W A1HB001 24 кВт



Характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 24 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя | Германия |
| Страна сборки | Германия |
| Управление | электронное, дисплей |
| Тепловая нагрузка | 26.2 кВт |
| КПД % | 91 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника | сталь |
| Встроенный расширительный бак | Да |

| | |
|---|---|
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.77 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.09 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 80 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 35 — 57 |
| Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин | 16 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Габаритный размер | 400 × 725 × 340 мм |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |

Вес

31 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.