

# Описание товара Напольный ИБП Makelsan

## BXS3320-40



### Характеристики

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Полная мощность                           | 20 кВА                                 |
| Активная мощность                         | 18 кВт                                 |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                                 |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                                 |
| Форм-фактор                               | напольный                              |
| Модель                                    | Makelsan BXS3320-40                    |
| Номинальный диапазон входного напряжения  | 208 ~ 478 В                            |
| Входной коэффициент мощности              | 0.99 cos φ                             |
| Диапазон входной частоты                  | 50 Гц (45~55 Гц) / 60 Гц (54~66 Гц) Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | 3 (100% нелинейная нагрузка) %         |
| Номинальное выходное напряжение           | 380/400/415 В                          |
| Точность выходного напряжения             | ± 1 %                                  |
| Топология и форма выходного напряжения    | Двойное преобразование (On-Line)       |

|                                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выходного напряжения                  | Чистый синус                                                                                                                           |
| Выходная частота                            | 50, 60 ± 0.1 Гц                                                                                                                        |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9 cos φ                                                                                                                              |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                                                                                    |
| Перегрузочная способность                   | 110% - 60 мин., 125% - 10 мин., 150% - 1 мин                                                                                           |
| КПД в режиме работы от электросети          | 94,5 %                                                                                                                                 |
| Фильтрация                                  | Встроенный фильтр                                                                                                                      |
| Наличие байпас                              | да                                                                                                                                     |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | нет                                                                                                                                    |
| Время перезаряда                            | 8 часов                                                                                                                                |
| Ток заряда                                  | 5 А                                                                                                                                    |
| Защита батарей                              | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания                                                                             |
| Интерфейсные порты                          | USB, RS232, RS485, параллельный порт, сухой контакт, интеллектуальный порт, карта SNMP (дополнительно), релейная карта (дополнительно) |
| Внутренний слот для карты управления        | Слоты мини для карт SNMP или "сухие" контакты                                                                                          |
| Аварийное отключение (ЕРО)                  | да                                                                                                                                     |
| Температура эксплуатации                    | 0 ~ 40 °C                                                                                                                              |
| Относительная влажность при эксплуатации    | 0-90%                                                                                                                                  |
| Высота над уровнем моря                     | 0 ~ 1500 метров                                                                                                                        |
| Температура хранения                        | -25 ~ +55°C                                                                                                                            |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                                                   |
| Уровень шума                                | менее 50 дБ                                                                                                                            |
| Габаритные размеры ИБП                      | 252 x 860 x 777 мм                                                                                                                     |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Масса                | 80 кг                                                                        |
| Безопасность         | МЭК/ЕН62040-1, МЭК/ЕН60950-1                                                 |
| ЭМС                  | МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
| Страна происхождения | Турция                                                                       |
| Гарантия             | 2 года                                                                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.