

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Импульс МОДУЛЬ 600-480

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_600_480



Характеристики

Полная мощность	480 кВА
Активная мощность	432 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Шкаф модульного ИБП	СТ600
Установленные силовые модули	СМ30
Установленные батарейные модули	16
Количество свободных слотов расширения	4
Модель	Импульс МОДУЛЬ 600-480
Номинальное входное напряжение	380/400/415

Номинальный диапазон входного напряжения	305-478 В
Входной коэффициент мощности	$0.99 \cos \varphi$
Диапазон входной частоты	40–70 Гц
Тип входного соединения	трехфазная сеть. нейтраль+заземление
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 1\%$, нелинейная нагрузка $\leq 5.5\%$
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	110% - 1 час, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин,
КПД в режиме работы от электросети	95.5% %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	Настраивается, -40% - +25%
Диапазон частот байпас	Настраивается, ± 1 Гц, ± 3 Гц, ± 5 Гц
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Интерфейсные порты	RS232, RS485, USB, Программируемый порт, Сухие контакты
Индикация	ЖК-дисплей + светодиодные индикаторы + клавиши управления
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Высота над уровнем моря	
Температура хранения	-40-70
Класс защиты	IP20
Уровень шума	72 дБ - при 100% нагрузке, 65 дБ - при нагрузке 45% дБ

Габаритные размеры ИБП	2000 x 1050x 2000 мм
Масса	1204 кг
Безопасность	IEC/EN 62040-1-1, EMC, IEC/EN 62040-2
Страна происхождения	Россия
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.