

Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: Насос повышения давления Wilo PB-H089 EA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/nasos-povysheniya-davleniya-wilo-pb-h089-ea>



Описание

Насос повышения давления Wilo PB-H089 EA - насос легко монтируется при помощи шпилек. Низкий уровень шума. Встроенная тепловая защита и встроенная защита от сухого хода.

Особенности Wilo PB-H089 EA:

- Автоматическое вкл./выкл. насоса при начале/окончании водоразбора (встроенный датчик протока)
- Не требует установки мембранного бака и реле давления
- Насос легко монтируется при помощи шпилек
- Низкий уровень шума
- Три положения переключателя управления: ручное/авто/выкл.
- Встроенная тепловая защита мотора
- Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному покрытию
- Насос обеспечивает стабильный постоянный напор воды.

Характеристики

Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	9 м
Максимальный напор	9 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	140 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Тип ротора	мокрый
Повышение давления	да (основная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 60
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	ручное и автоматическое управление
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	зеленый
Габаритный размер	180 × 113 212 мм
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.