

# Описание товара Канализационная установка

## Grundfos Sololift 2 D-2



### Описание

**Канализационная установка Grundfos Sololift 2 D-2** - это уникальная серия компактных канализационных насосных установок, облегчающих слив стоков с любой бытовой сантехники вне зависимости от системы самотёчного дренажа. Установки собирают и откачивают сточные воды через тонкий нагнетательный трубопровод (>23мм) к следующей переливной трубе - на высоту до 6 м или на расстояние 100 м.

Дополнительный туалет и полноценная ванная комната в мансарде или подвале больше не будут лишь мечтой, благодаря использованию SOLOLIFT2.

Серия состоит из 5 компактных вариантов насосных установок для отведения бытовых сточных вод. 3 установки WC-1, WC-3 и CWC-3 спроектированы для откачивания сточных вод из туалета и прочей сантехники. 2 установки C-3 и D-2 спроектированы для откачивания серых стоков из нескольких объектов.

Число в условных обозначениях моделей означает возможное количество дополнительных впускных патрубков. SOLOLIFT2 спроектирован в соответствии с нуждами профессионалов, а следовательно, обеспечивают высокую надёжность, простоту и чистоту при сервисном обслуживании.

Установки готовы к использованию со штекером и работают в полностью автоматическом режиме при подаче воды в бак.

### **Особенности Grundfos Sololift 2 D-2:**

- Насосное решение упрощающее установку;
- Наличие инструкции по установке;
- Самая высокая надёжность благодаря высоким эксплуатационным характеристикам режущего элемента и двигателя;
- Быстрое, простое и чистое сервисное обслуживание – не нужно снимать агрегат с места

установки;

- "Сухое" исполнение двигателя и всех соответствующих обслуживаемых деталей делает ремонтные работы и техобслуживание простым и чистым;
- Простой доступ к реле контроля уровня, доступ для технического обслуживания;
- Герметичная система со сварным баком, отсутствие протечек в случае обратного течения;
- Отсутствие неприятных запахов благодаря выпускному клапану и угольному фильтру;
- Не требующая технического обслуживания конструкция бака снижает риск образования осадка и засорения;
- Установка обладает стойкостью горячей воде до 90 °С в течение 30 минут;
- Сверхкомпактная конструкция;
- Низкие уровни пуска позволяют установить современные плоские душевые поддоны;
- Возможность выбора направления выпускного отверстия (вверх и в сторону);
- Простая установка и замена впускных соединительных патрубков с регулируемой высотой;
- Возможность выбора до 4 впускных патрубков и 6 напорных трубных соединений;
- Все установки одобрены по стандартам LGA, VDE, EMC, GOST.

## **Характеристики**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Вес, кг                             | 4.3 кг           |
| Тип насоса                          | канализационный  |
| Страна производителя                | Дания            |
| Макс. производительность, л/мин     | 119              |
| Высота напора                       | 5.5 м            |
| Максимальный напор                  | 5.5 м            |
| Установка насоса                    | горизонтальная   |
| Страна сборки                       | Сербия           |
| Потребляемая мощность               | 280 Вт           |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 6.3              |
| Число водозаборных точек            | 3                |
| Электропитание                      | 220-240/1/50     |
| Класс защиты                        | IP44             |
| Качество воды                       | грязная          |
| Допустимая температура жидкости, °С | 0 — 50           |
| Материал корпуса                    | Пластик          |
| Цвет                                | белый            |
| Габаритный размер                   | 165 × 216 396 мм |
| Вес                                 | 4.3 кг           |
| Длина сетевого шнура                | 1.2 м            |
| Диаметр выходного отверстия         | 1½"              |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Качество воды                      | грязная |
| Пропускная способность, куб. м/час | 6.3     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.