

Описание товара Блок аккумуляторных батарей

АМ-Т



Описание

- Аккумуляторный модуль продается только вместе с батареями. Предназначен для расширения времени резерва ИБП переменного напряжения серии ДПК для 19" стоек. Возможно параллельное подключение нескольких аккумуляторных модулей к внешнему разъему постоянного тока блока ИБП. Аккумуляторные модули данного исполнения не имеют независимого зарядного устройства, поэтому время заряда аккумуляторов параллельно подключенных модулей зависит от мощности зарядного устройства ИБП и количества модулей. Конструктивные особенности Конструктивное исполнение аккумуляторного модуля АМ-Т, предназначенного для установки в 19" стойку или телекоммуникационный шкаф — прямоугольный металлический корпус высотой 2U со съемной верхней крышкой и уголками для крепления к профилю стойки.

Характеристики

Клеммы	F1
Габариты, мм	88x483x450
Охлаждение	естественное
Выходное напряжение, В	96
Количество подключаемых батарей	8
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	9
Напряжение цепи постоянного тока, В	96

Номинальная ёмкость, А·ч	7
Способ размещения	в стандартную 19 стойку или телекоммуникационный шкаф
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.